

ARNESES

ARNÉS 4 ARGOLLAS ESTÁNDAR DIELECTRICO

Código: **ARD-04**

| Resolución ISP: **2685**

| Número ISP: **EPP1485**

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Arnés de cuerpo completo tipo X, cuenta con 4 argollas dieléctricas, fabricado con cinta poliéster. Este arnés está diseñado para trabajar en ambientes expuestos a arcos voltaicos. Cuenta con una argolla dorsal para la detención de caídas, una frontal para la conexión a un sistema de ascenso/descenso, a través de una línea de vida; y dos laterales de posicionamiento.

Características Técnicas

1. Argolla

- Material: Acero recubierto con poliuretano.
- Resistencia mínima de ruptura argolla: 5000 lbs, 23 kN.
- Resistencia mínima eléctrica: 9 kV.

2. Hebilla

- Material: Acero recubierto con poliuretano.
- Resistencia mínima de ruptura hebilla: 4000 lbs, 18 kN.
- Resistencia mínima eléctrica: 9 kV.

3. Cinta

- Material: Poliéster 45 mm de ancho.
- Murtra (España).
- Resistencia de ruptura cinta: >3000 kgf.

4. Testigo de caída / Indicador visual

- Etiqueta que indica si la costura que compone el sistema personal de detención de caída ha sido sometido a una fuerza equivalente, y por lo tanto debe ser retirado de servicio.

5. Información

- Peso máximo del usuario con herramientas: 140 kg.
- Funda protectora de etiqueta.
- Cinta porta gancho.



Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Vida útil.

5
AÑOS

B. Precauciones de material.



C. Modificaciones.



D. Cuidados de lavado y secado.



E. Almacenamiento.



NORMA

ANSI Z359.11-2014,
ANSI Z359.11-2021

CLASE



TALLAS

S-M

AR4013059

L-XL

AR4013060

XXL

AR4013061

